

Für ein optimales Druckergebnis im Digitaldruck

Dateiformat

- > Dokument im Endformat anlegen
- > Beschnitt 3 mm
- > Randabfallende Elemente in den Beschnitt stellen
- > Linienstärken positiv mindestens 0,25 pt und negativ mindestens 0,5 pt
- > Programme zur Erstellung der Druckdaten in Layout- bzw. Grafikprogrammen: Illustrator, InDesign, QuarkXPress, CorelDraw

Farbe

- > Farbmodus: RGB, CMYK oder Graustufen
- > Farbprofil: ISO Coated v2

Bilder

- > TIF-, EPS- oder JPG-Format in CMYK, Graustufen oder als Bitmap
- > Bildauflösung CMYK- und Graustufenbilder 300 ppi, Auflösung Bitmap 1200 ppi
- > Farbprofil: ISO Coated_v2 (www.eci.org)

Schriften

- > Schriftgröße nicht unter 6 pt anlegen

PDF-Datei für den Druck (bevorzugt)

- > PDF-Version: PDF/X-1a oder PDF/x-3 oder PDF/x-4
- > Farbprofil: ISO Coated_v2 (www.eci.org)
- > Schnittmarken
- > Beschnitt 3 mm
- > Mehrseitige Produkte: PDF bitte als Einzelseiten (keine Doppelseiten)
- > Klebebindung: Umschlag als getrenntes Dokument. Umschlagsseiten inklusive Rücken müssen als Montagefläche aufgebaut werden. (Die Rückenstärke ist abhängig von Umfang und Material, sie wird Ihnen von Ihrem Ansprechpartner mitgeteilt)
- > Schriften einbetten

Offene Daten für den Druck

- > Layoutdaten, Bilder und Schriften verpackt als ZIP oder STUFF
- > Daten aus Layout- oder Grafikprogrammen wie Illustrator, InDesign, QuarkXPress, CorelDraw

Datenanlieferung

- > Druckdaten, Ausdruck für die Standkontrolle
- > auf CD, DVD, Datenstick (USB) oder externer Festplatte (USB/Firewire)
- > per E-Mail: digitaldruck@mediaservice.de
- > per WeTransfer

